

## Produktbeschreibung

Die UBA-Flex ist eine ca. 4 mm dicke flexible alukaschierte (gitternetzverstärkt) Matte, bestehend aus einem im Brandfall aufschäumendem Baustoff mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung abZ Nr. Z-19.11-2100. Sie wird im Wand-/Deckenbereich um die Rohrleitung gewickelt und mit Alu-Klebeband fixiert.



## Einsatz

Rohrabschottung R30 bis R90 für Gussrohr mit Anschluss von Kunststoffrohr nach abZ Nr. Z-19.17-2075

- Gussrohr DN 50 bis DN 150 durch Decken
- Deckenstärke  $\geq 180$  mm

Rohrabschottung R30 bis R90 für Gussrohr nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.1

- Gussrohr DN 50 bis DN 150 durch Decken
- Deckenstärke  $\geq 180$  mm

Rohrdurchführungen nach den Erleichterungen der MLAR 2016 durch F90 Decken/Wände

- elektrische Leitungen (Einzelleitung)
- nichtbrennbare Rohre bis Aussendurchmesser  $\leq 160$  mm
- brennbare Rohre bis Aussendurchmesser  $\leq 32$  mm
- Wand-/Deckenstärke  $\geq 80$  mm

Rohrabschottungen R30 bis R90 nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6 als Streifen H= 50 mm

- Kupfer-,Stahl-, Edelstahlrohr bis DN 50 durch Decken
- Deckenstärke  $\geq 150$  mm

## Abmessung

Größe: 47 x 25 cm

Dicke: ca. 4 mm

Zuschnittfertig

1 VPE = 25 Stück

## Information

Der Vorteil ist neben der vielseitigen Verwendbarkeit dieses Produktes die einfache Lagerhaltung. Nur ein Produkt für alle Dimensionen bis Aussendurchmesser  $\leq 160$  mm und jede Wand-/Deckenstärke ab  $\geq 80$  mm entsprechend dem Einsatzbereich

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.