

Streifen UBA-W4-Matte

Produktbeschreibung

Der Streifen UBA-W4-Matte ist eine 4 mm dicke alukaschierte Glasnadelmatte für Mehrschichtverbundrohre (Metallverbundrohre). Der Streifen (H=50 mm) wird als Spaltabdichtung um das Rohr (zwischen Dämmung und Rohrleitung) gewickelt.



Einsatz

Rohrabschottung R30 bis R90 für Mehrschichtverbundrohre (Metallverbundrohre) nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6 (UBA-UNI)

- Mehrschichtverbundrohre (Metallverbundrohre) bis DN 50 durch Decken
- Deckenstärke ≥ 150 mm

Detaillierte Angaben enthält der Verwendbarkeitsnachweis.

Abmessung

Größe: 50 x 3.000 mm
Dicke: 4 mm
Flächengewicht: 350 g/m²
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,035$ W/mK

Information

Der Streifen UBA-W4-Matte wird nur bei bauteilgeprüften Rohrabschottungen für Mehrschichtverbundrohre (Metallverbundrohre) eingesetzt. Damit entfällt das anpassen (ausschneiden) der Dämmstoffschalen auf den Rohrdurchmesser.

Prüfzeugnis für den Baustoff: abP Nr. P-2005-6-2460-03

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.