

UBA-W4/W9-Matte

Produktbeschreibung

Die UBA-W4/W9-Matte ist je nach Dämmschichtdicke eine 4 mm / 9 mm dicke alukaschierte Glasna-delmatte, die oberhalb der Decke als weiterführende Dämmung um die Rohrleitung gewickelt wird.



UBA-W4-Matte



UBA-W9-Matte

Einsatz

Rohrabschottung R30 bis R90 für Gussrohr mit Anschluss von Kunststoffrohr nach abZ Nr. Z-19.17-2075

- Gussrohr DN 50 bis DN 150 durch Decken
- Sonderlösungen Gussrohr DN 50 bis DN 100

Rohrabschottung R30 bis R90 für Gussrohr nach abP Nr. B-BWU03-I 17.6.1

- Gussrohr DN 50 bis DN 150 durch Decken

Detaillierte Angaben enthalten die Verwendbarkeitsnachweise.

Abmessung

Größe: 300 x 5.000 mm

Dicke: 4 bzw. 9 mm

Flächengewicht: 350 bis 1.300 g/m²

Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,035$ W/mK

Information

Die weiterführende Dämmung (UBA-W4/W9-Matte) wird nur bei bauteilgeprüften Rohrabschottungen (aBg/abP/abZ) eingesetzt.

Prüfzeugnis für den Baustoff: abP Nr. P-2005-6-2460-03

Alle Bauaufgaben können in Informationen und Darstellungen nicht beschrieben werden. Gern informieren wir Sie über weitere Anwendungen oder beraten Sie für Ihren Einzelfall. Gezeigte oder beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Bedingungen einzelner Bauanwendungen nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Nutzen Sie unseren Beratungsdienst.